

## Aanleverspecificaties professioneel

### Druk procedé

Conventioneel flexo  
UV-flexo  
Digitaal offset

### Kleuren

Maximaal 8 inclusief lak  
Kleurvolgorde - YMCK  
Densiteiten - C 1,27 - M 1,5 - Y 1,33 - K 1,47  
Rasterhoeken - C 15° - M 75° - Y 0° - K 45°

### Kleurprofiel

Europe ISO Coated FOGRA27

### Rasterpunten

Minimaal 1% - Maximaal 100%

### Maximale inktdekking

280%

### Barcodes

Minimaal 80% met barwidth reduction (BWR) 0,05mm

### Trapping

0,2mm

### Bleed

1,5mm rondom

### Afstand bedrukking tot aan de stanslijn

Minimaal 1mm rondom

### Programmatuur

Bij voorkeur aanleveren in Adobe Illustrator CC en eventuele links in Adobe Photoshop CC

### Tekstgrootte

Minimaal diapositief 4 punten - Positief 3,5 punten

### Lijndikte

Minimaal diapositief 1 punt - Positief 0,5 punten

### Raster

Raster 56 lines per centimeter / 142 lines per inch

### Extra mogelijkheden

Foliedruk  
Achterkantbedrukking  
Booklet / twinlabel  
Spot-UV

### FTP

Wij geven de voorkeur aan: [wetransfer.com](http://wetransfer.com)

